

DIE5961HG Dunstabzugshaube



SilenceTech: Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Die SilenceTech Dunstabzugshaube befreit Ihre Küche von unerwünschten Kochdämpfen und ist dabei praktisch geräuschlos. Der nahezu geräuschlose Betrieb dieser Dunstabzugshaube hilft Ihnen, die perfekte Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen.

Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Silencetech ist die innovative Spitzentechnologie zur Reinigung Ihrer Küchenluft. Wir helfen Ihnen, Ihre Küche frei von Kochdämpfen zu halten und bieten Ihnen einen praktisch geräuschlosen Service, damit Sie eine angenehme Küchenatmosphäre schaffen können.

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen



Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

Weitere Vorteile

- Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung
- Mit diesem leistungsstarken Motor wird die Küchenluft schnell gereinigt.
- LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Produktspezifikationen:

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Inselhaube , Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 480 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 380 / 250 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- SilenceTech: angenehm leise
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe, Funktion Lüften, SilenceTech: angenehm leise
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 4 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 11.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 11.7 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB58 , PNC 902 980 200 , Anzahl 1, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB59 , PNC 902 980 201 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB66 , 902 980 215 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492

Technische Daten:

- PNC : 942 051 314
- EAN-Nummer : 7332543712021
- EPREL Registrierungscode : 209088
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 50.9
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse : A
- Fluidynamische Effizienz : 32
- Beleuchtungseffizienzklasse : A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W) : 38.1196581196581
- Klasse für Fettabscheidegrad : B
- Fettabscheidegrad (%) : 85.1
- Gerätehöhe (mm) : 758
- Höhe max. (mm) : 1175
- Gerätebreite (mm) : 898
- Gerätetiefe (mm) : 606
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Edelstahl
- Kohleaktivfilter : MCFB58
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 902 980 200
- Volt : 220-240
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h : 700
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 400
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 285
- Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb : 290
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) : 65
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 54
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 44
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 480
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 380
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 380
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 250
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 66
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 55
- Farbtemperatur in K : 3000
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Bruttogewicht (kg) : 38.1

Produktbeschreibung:

Inselhaube 90 cm, 3 Leistungsstufen, Bedienung über Touch Control, Max. 720 m³/h, Hob²Hood-Funktion, Funktion Lüften, LED Beleuchtung, 3 Metall-Fettfilter, Energieeffizienzklasse A

DIE5961HG Dunstabzugshaube

PSGBCH210DE0000L

