

DIB3951M Dunstabzugshaube



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Weitere Vorteile

- Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft
- Mechanische Bedienelemente

Produktspezifikationen:

- Inselhaube , Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 4 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 11.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 11.7 W, Anschluss an 230-240 V~
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01 , PNC 902 979 876 , Anzahl 1, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB46 , PNC 902 980 088 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB69 , 902 980 266 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten:

- PNC : 942 051 338
- EAN-Nummer : 7332543713950
- EPREL Registrierungscode : 363714
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 101.3
- Energieeffizienzklasse : C (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidodynamische Effizienzklasse : D
- Fluidodynamische Effizienz : 15.3
- Beleuchtungseffizienzklasse : A
- Beleuchtungseffizienz (lx/W) : 38.1196581196581
- Klasse für Fettabscheidegrad : C
- Fettabscheidegrad (%) : 75.1
- Gerätehöhe (mm) : 730
- Höhe max. (mm) : 1150
- Gerätebreite (mm) : 898
- Gerätetiefe (mm) : 598
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Edelstahl
- Kohleaktivfilter : ECFB01
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 902 979 876
- Volt : 230-240
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 600
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 295
- Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb : 290
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 68
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 51
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 415
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 250
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 73
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 62
- Farbtemperatur in K : 3000
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Bruttogewicht (kg) : 33.3
- Nettogewicht (kg) : 23.6
- Verpackung, Höhe (mm) : 580
- Verpackung, Breite (mm) : 1010

Produktbeschreibung: