

DAS 4631 125 Edition Dunstabzugshauben Mit intuitiver SmartControl-Bedienung.

- Elegantes Design-obsidianschwarze Bedienblende in 60cm Breite
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



Obsidianschwarz

€ 0*

A+++



Exklusiv bei Miele

Con@ctivity

Automatik für intelligente
Gebläsesteuerung

Innovativer Komfort: Die Haube reagiert
automatisch auf die Einstellungen am
Kochfeld.



Filter-Indikator

Die Nutzungsdauer bequem im
Blick

Filterwechsel leicht gemacht: Ein rotes
Signallicht meldet die Sättigung für Fett-
und/oder Aktivkohlefilter.



ECO-Motor

Das Herzstück einer jeden
Dunstabzugshaube

Kraftvoll und sparsam: Der
Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu
herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 %
Energie.



Miele CleanCover

Komfort und Sicherheit im Detail

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.



Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)

Einfaches Handling und wirkungsvoll gegen Fett

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.



SmartControl

Elegante Touch-Bedienung

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige und Dimmfunktion.



Sicherheitsausschaltung

Immer auf der sicheren Seite

Sinnvoll, auch bei Bedienfehlern: Nach 10 Stunden schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ab.



Nachlaufsteuerung

Automatischer Gebläsenachlauf

Geruchsfreie Raumluft: Nach dem Kochen läuft das Gebläse wahlweise 5 oder 15 Minuten weiter und schaltet dann ab.

Bauform

Flachpaneelhaube	•
------------------	---

Design

Farbe	Obsidianschwarz
-------	-----------------

Betriebsarten

Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P
Art der Luftführung	Umrüstbar

Bedienkomfort

SmartControl	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•

Pflegekomfort

Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
---	---

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23.5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A

PowerManagement System	•
------------------------	---

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Beleuchtung

LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•

Gebläse

Doppelseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

Abluft

Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h)	720
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70.0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57.0
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	600
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38.0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48.0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56.0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66.0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	25.0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34.0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	42.0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	53.0
---	------

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ? 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	12.0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0.163
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1

Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für einen DKF 31-S Sensitive AirClean-Filter	•
Rückstauklappe	•

Umluft

Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	695
Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	77.0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	63.0

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
---	-----

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	265
---	-----

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
---	-----

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	585
--	-----

Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43.0
---	------

Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53.0
---	------

Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62.0
---	------

Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72.0
--	------

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29.0
--	------

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40.0
--	------

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48.0
--	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59.0
---	------

Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125	•
----------------------	---