NOVY Technische Datei

26082|01

Lüfterbaustein
Crystal 90 cm
Schwarz

EAN 5414425221394

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	B
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	59,3
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	4
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10/30
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Metallfettfilter	26050020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	833 x 313 x 308
▪ Breite Einbaurand (mm)	14
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	810 x 290
▪ Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm)	x 600 x
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Oben

Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Dimmbare Beleuchtung	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	14

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m^3/h)	700

Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa)	207 / 447
▪ Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa)	276 / 489
▪ Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa)	371 / 526
▪ Motorleistung Stufe 4 (m³/h) / Max Pressure Speed 4 (Pa)	592 / 559
▪ Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 1 (dB(A))	28 / 40
▪ Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 2 (dB(A))	33 / 45
▪ Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 3 (dB(A))	39 / 51
▪ Schalldruckpegel Stufe 4 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 4 (dB(A))	49 / 61

Technische Eigenschaften

▪ Anschlusswert (W)	238
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0,23
▪ Gewicht (kg)	15

Technische Zeichnung

1



2



3



4



Installationszubehör

Additional accessories

- 840029 — Fernbedienung

Umluft Zubehör

Umluft kit

26050400 — Umluftset mit Monoblock Crystal

Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung

990030 — Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung

Effizienzkurve