

**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.

- Flachschrilmhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Micro switch
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902 980 281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902 980 283, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 624	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41
EAN-Nummer	7332543810277	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345
EPREL Registrierungscode	834677	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	49.25	Mindestabstand Gas (cm)	65
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	12.3
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Nettogewicht (kg)	10.5
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	400
Gerätetiefe (mm)	300	Verpackung, Breite (mm)	670
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	490
Farbe	Grau		
Kohleaktivfilter	MCFB71		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 281		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	440		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60		

