

H 7244 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Besonders leichte Reinigung - PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten - Klimagaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home
- Ganz einfach zum perfekten Ergebnis - Automatikprogramme

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132400 / Materialnummer: 11104100

| Bauform und Design                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Einbau-Backofen                                                                | •              |
| VitroLine                                                                      | •              |
| Gerätefarbe                                                                    | Brillantweiß   |
| Genussvorteile                                                                 |                |
| Schnellaufheizen                                                               | •              |
| Betriebsarten                                                                  |                |
| Auftauen                                                                       | •              |
| Automatikprogramme                                                             | •              |
| Bratautomatik                                                                  | •              |
| Eco-Heißluft                                                                   | •              |
| Grillbetriebsarten                                                             | •              |
| Grill                                                                          | •              |
| Heißluft plus                                                                  | •              |
| Intensivbacken                                                                 | •              |
| Klimagaren                                                                     | •              |
| Klimagaren mit Heißluft plus                                                   | •              |
| Ober-/Unterhitze                                                               | •              |
| Unterhitze                                                                     | •              |
| Umluftgrill                                                                    | •              |
| Bedienkomfort                                                                  |                |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •              |
| Display                                                                        | DirectSensor S |
| SoftOpen                                                                       | •              |
| SoftClose                                                                      | •              |
| MultiLingua                                                                    | •              |
| Zeitfunktionen                                                                 | •              |
| Tageszeitanzeige                                                               | •              |
| Uhrzeitsynchronisation                                                         | •              |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •              |
| Programmierung Garzeitanfang                                                   | •              |
| Programmierung Garzeitende                                                     | •              |
| Programmierung Garzeitdauer                                                    | •              |
| Ist-Temperaturanzeige                                                          | •              |
| Soll-Temperaturanzeige                                                         | •              |
| Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur                                    | •              |
| Vorschlagstemperatur                                                           | •              |
| Individuelle Einstellungen                                                     | •              |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                                   |                |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)                                              | A+             |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,5            |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0            |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0            |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20             |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20             |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20             |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

H 7244 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.




| Pflegekomfort                                         |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand   | •              |
| Grillheizkörper abklappbar                            | •              |
| CleanGlass-Tür                                        | •              |
| Sicherheit                                            |                |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                     | •              |
| Sicherheitsausschaltung                               | •              |
| Inbetriebnahmesperre                                  | •              |
| Technische Daten                                      |                |
| Garraumvolumen in l                                   | 49             |
| Anzahl der Einschubebenen                             | 3              |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                      | •              |
| Garraumbeleuchtung                                    | 1 Halogen-Spot |
| Temperaturen in °C                                    | 30             |
| Nischenbreite in mm                                   | 560            |
| Nischenhöhe in mm                                     | 450            |
| Nischentiefe in mm                                    | 550            |
| Gerätebreite in mm                                    | 595            |
| Gerätehöhe in mm                                      | 456            |
| Gerätetiefe in mm                                     | 568            |
| Gewicht in kg                                         | 35,0           |
| Gesamtanschlusswert in kW                             | 3,2            |
| Spannung in V                                         | 220-240        |
| Frequenz in Hz                                        | 50             |
| Phasenanzahl                                          | 1              |
| Absicherung in A                                      | 16             |
| Anschlusskabel mit Netzstecker                        | •              |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                 | 1,5            |
| Mitgeliefertes Zubehör                                |                |
| Backblech mit PerfectClean                            | 1              |
| Universalblech mit PerfectClean                       | 1              |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean                   | 1              |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)          | 1              |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar) | 1              |
| Entkalkungstabletten                                  | 2              |

## H 7244 B


### Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, GB, AUS

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, Skizze




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,


H 7244 B

Kompakt-Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay und PerfectClean.




- 1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>




H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, Skizze, Unterbau

22 mm - Glas  
23,3 mm - Edelstahl