

#### DG 6001

# Stand-Dampfgarer zum gesunden Kochen als ideale Ergänzung für Ihre Küche.



- 7-Segment-Display mit Sensorbedienung - EasySensor
- Hervorragende Ergebnisse -MonoSteam-Dampftechnologie
- Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes Menügaren
- Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig
- Leichte Reinigung und kompakt 24 I rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002515719251 / Materialnummer: 10382400

EAN: 4002515/19251 / Materialnummer: 10382400	
Bauform und Design	
Stand-Dampfgarer	<u>•</u>
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	<u>•</u>
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Betriebsarten	
Dampfgaren	•
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
Mengenunabhängiges Garen	<u>•</u>
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	<u>•</u>
Zeitfunktionen	<u>•</u>
Programmierung Garzeitdauer	<u>•</u>
Ist-Temperaturanzeige	<u>•</u>
Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur	•
Individuelle Einstellungen	
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	<u>•</u>
Externer Dampferzeuger	<u>•</u>
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	<u>•</u>
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	<u>•</u>
Automatisches Entkalken	<u> </u>
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
MonoSteam	<u>•</u>
Frischwassertank Volumen in I	1,2
Frischwassertank mit Dampferzeuger	<u> </u>
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	<u>•</u>
Sicherheitsausschaltung	<u>•</u>
Wrasen-Kühlsystem	<u> </u>
Tachnicaha Datan	
Technische Daten	
Garraumvolumen in I	24
	24 3
Garraumvolumen in I	
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	3
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag	3 links
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C	3 links 40
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm	3 links 40 495
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm	3 links 40 495 382
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm	3 links 40 495 382 327
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gewächt in kg	3 links 40 495 382 327 16,7
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW	3 links 40 495 382 327 16,7 2,2
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V	3 links 40 495 382 327 16,7 2,2 230
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Frequenz in Hz	3 links 40 495 382 327 16,7 2,2 230 50
Garraumvolumen in I Anzahl der Einschubebenen Türanschlag Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C Gerätebreite in mm Gerätehöhe in mm Gerätetiefe in mm Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Frequenz in Hz Phasenanzahl	3 links 40 495 382 327 16,7 2,2 230 50 1



### DG 6001

# Stand-Dampfgarer

zum gesunden Kochen als ideale Ergänzung für Ihre Küche.



Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Auffangschale	1
Entkalkungstabletten	2
Silikonfett	1





## DG 6001

## Stand-Dampfgarer

zum gesunden Kochen als ideale Ergänzung für Ihre Küche.







DG 1050, DG 1450, DG 6010, DG 6019, clst (Skizze)

DG 1050, DG 1450, DG 6010, DG 6019, clst (Detailskizze)