

KM 7201 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Einfache Bedienung - EasySelect
- 4 runde Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 574 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster

EAN: 4002516138549 / Materialnummer: 11022840

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Kochzone	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-220
Max. Leistung in W	2300
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Leistung in W	1400
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Leistung in W	1850
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 7201 FR


Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	7,300
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•

KM 7201 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



KM 7201 FR (Skizze)

- 1) Vorn
2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt