

K 7373 B

Einbau-Kühlschrank mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung - PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand



EAN: 4002516378488 / Materialnummer: 11641170	
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	В
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	72,20
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,197
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•

Miele

K 7373 B

Einbau-Kühlschrank mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.




Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	1.220
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1.218
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	48,8
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	
Kühlzone in I	191
dayon PerfectFresh-Zone in I	67
Gesamtnutzinhalt in I	
Geräuschklasse (A-D)	A
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	Kuriueriulerist
Eierablage	
Sortierbox PerfectFresh	`
SOFTIEDOX LEHECTLIERI	•


Míele

K 7373 B


Einbau-Kühlschrank mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.








- *1. Ansicht von Vorne 2. Netzanschlussleitung, L = 2200 mm 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm² 4. Belüftung 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7364D, K7343D, K7344D, K7373B, K7374D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7364D, K7343D, K7344D, K7373B, K7374D, Seitenansicht (Skizze)