

KM 6522 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone zum günstigen Einstiegspreis.



- Einfache Bedienung - EasySelect
- Ansprechendes Design - 764 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Komfortabel - Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher - dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002515996768 / Materialnummer: 10881990

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Beheizungsart</b>                                 |                   |
| Beheizungsart  | Elektro           |
| <b>Bauform</b>                                       |                   |
| Unabhängig vom Herd                                  | •                 |
| <b>Design</b>  |                   |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                       | •                 |
| Farbe der Glaskeramik                                | Schwarz           |
| Edelstahlrahmen                                      | •                 |
| Aufliegender Einbau                                  | •                 |
| <b>Kochzonenausstattung</b>                          |                   |
| Anzahl der Kochzonen                                 | 4                 |
| <b>Kochzone</b>                                      |                   |
| Position   | vorne links       |
| Art  | Vario-Kochzone    |
| Größe in mm  | Ø 120 / Ø 210     |
| Max. Leistung in W                                   | 750/2200          |
| Position   | hinten links      |
| Art  | Einkreis-Kochzone |
| Größe in mm  | Ø 145             |
| Max. Leistung in W                                   | 1200              |
| Position   | hinten rechts     |
| Art  | Koch-/Bräterzone  |
| Größe in mm  | Ø 170 / 170x265   |
| Max. Leistung in W                                   | 1500/2400         |
| Position   | vorne rechts      |
| Art  | Einkreis-Kochzone |
| Größe in mm  | Ø 180             |
| Max. Leistung in W                                   | 1800              |
| <b>Bedienkomfort</b>                                 |                   |
| Bedienung über Sensortasten                          | EasySelect        |
| Anzeigefarbe   | Gelb              |
| Stop&Go-Funktion                                     | •                 |
| Recall-Funktion                                      | •                 |
| Kochzonenerweiterung                                 | •                 |
| Kurzzeitwecker                                       | •                 |
| Abschaltautomatik                                    | •                 |
| Ankochautomatik                                      | •                 |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | •                 |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                  |                   |
| Restwärmenutzung                                     | •                 |
| <b>Pflegekomfort</b>                                 |                   |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                     | •                 |
| <b>Sicherheit</b>                                    |                   |
| Sicherheitsausschaltung                              | •                 |
| Verriegelungsfunktion                                | •                 |
| Inbetriebnahmesperre                                 | •                 |
| Überhitzungsschutz                                   | •                 |
| Restwärmeanzeige                                     | •                 |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KM 6522 FR

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone zum günstigen Einstiegspreis.



| Technische Daten                                      |       |
|---|-------|
| Abmessungen in mm (Breite)                            | 764   |
| Abmessungen in mm (Höhe)                              | 43    |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                  | 43    |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                             | 504   |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 750   |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau  | 490   |
| Gewicht in kg   | 10    |
| Gesamtanschlusswert in kW                             | 7,600 |
| Spannung in V   | 230   |
| Frequenz in Hz  | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel in m                             | 1,4   |
| Mitgeliefertes Zubehör                                |       |
| Glasschaber   | •     |
| Anschlusskabel  | •     |

