KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Elegantes Design - flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity
- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Flexibel und schnell - 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor

A++

EAN: 4002516294238 / Materialnummer: 11390370

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Durchmesser in mm	230x390
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
http://www.miele.at/haushalt

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Motor	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	170
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	330
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	490
Luftleistung Intensivstufe (m^3/h) nach EN 61591	570
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	60
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	45
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	54
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	59

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	260
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	420
Luftleistung Intensivstufe (m^3/h) nach EN 61591	510
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	46
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten Set	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Ausschnittmaße innen in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Ausschnittmaße innen in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Ausschnittmaße außen in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Ausschnittmaße außen in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	22
Gesamtanschlusswert in kW	7,500
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	2
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug





KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL, KMDA 7271 FL - flächenbündig (Skizze)

1) vorn
2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
4) Stufenfräsung
5) Holzleisten (nicht im Lieferumfang einhalten)
6) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
7) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
8) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)



KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL, KMDA 7271 FL - rahmenlos aufliegend (Skizze)

1) vorn
2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm
4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)