

DA 5798 W Next Step

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Design - Glas-Edelstahl-Kombination in 893 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Leistungsstark - 600 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

A++

EAN: 4002515935590 / Materialnummer: 10749620

| | |
|---|-----------|
| Bauform | |
| Wand-Dunstabzugshaube | • |
| Design | |
| Farbe | Edelstahl |
| RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich | • |
| Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich | • |
| Betriebsarten | |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUW 20 |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 12-P |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN) | • |
| Elektronische Steuerung | • |
| Tipptasten | • |
| Miele@mobile App | • |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen) | 3 |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
| Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | • |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar | • |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar | • |
| Silence-Paket | • |
| Pflegekomfort | |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 24,1 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| ECO-Paket | • |
| Filtersystem | |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 2 |
| Beleuchtung | |
| LED | • |
| Anzahl x Watt | 2 x 3 W |
| Beleuchtungsstärke in Lx | 550 |
| Farbtemperatur in K | 3.500 |
| Lichtdimmerfunktion | • |
| Gebläse | |
| Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
| ECO-Motor (Gleichstrommotor) | • |

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 5798 W Next Step

Wand-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



| Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante) | |
|--|-----|
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h) | 180 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h) | 280 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h) | 380 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) | 600 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 35 |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 44 |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 63 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 20 |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 29 |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa) | 37 |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 48 |
| | 48 |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 48 |
| | 48 |
| Luftleistung für Umluftbetrieb | |
| Luftleistung Betriebsstufe 1 (m ³ /h) | 110 |
| Luftleistung Betriebsstufe 2 (m ³ /h) | 190 |
| Luftleistung Betriebsstufe 3 (m ³ /h) | 320 |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) | 460 |
| Schalleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW) | 45 |
| Schalleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW) | 53 |
| Schalleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW) | 63 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 72 |
| | 72 |
| Schalleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) | 72 |
| | 72 |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa) | 30 |
| Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 38 |
| Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20μPa) | 48 |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) | 57 |
| | 57 |
| Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) | 57 |
| | 57 |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |

DA 5798 W Next Step

Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



| Technische Daten | |
|--|----------------|
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 660 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft in mm | 790 |
| Breite des Haubenkörpers in mm | 893 |
| Höhe des Haubenkörpers in mm | 34 |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm | 520 |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 22,0 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
| Schutzkontaktstecker | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,09 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Montagehinweise | |
| Abluftanschluss oben | • |
| Abluftanschluss oben und hinten | • |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
| Teleskopierbarer Kamin | • |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld | empfehlenswert |

