PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark - 650 m3/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
- Für jede Wohnsituation passend - abluft- und umluftfähig

A

EAN: 4002515712214 / Materialnummer: 10351380

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUI 32
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3.000
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	280
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	330
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	650
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	48
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	53
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	57
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	69
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	31
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	35
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	39
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa)	51 51
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	51 51

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
http://www.miele.at/haushalt

weitere Informationen siehe Folgeseite...

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	190
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	270
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	330
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	460
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	57
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	62
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	66
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	73 73
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	73 73
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	40
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	45
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	49
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	56 56
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	56 56
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	690
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	750
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,23
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•

weitere Informationen siehe Folgeseite...

PUR 98 D

Insel-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich
2) Abluft
3) Umluft
4) Montage alternativ mit Distanzrahmen
5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert
6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.