DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Insel-Dunstabzugshaube
mit spezieller Aufhängung an filigranen Seilen und integrierter Stromzufuhr.

- Ultraflach und rund - einzigartiges Design mit 70 cm Durchmesser
- Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity
- Edle Beleuchtung in Ringform - optimale Ausleuchtung
- Dekoriertes Filterdesign - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Effiziente Geruchsbindung - Longlife AirClean Filter

A

EAN: 4002516169642 / Materialnummer: 11159560

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Design	
Farbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umluft
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
ECO-Paket	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	14 W
Beleuchtungsstärke in Lx	475
Farbtemperatur in K	3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß	•
Gebläse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
http://www.miele.at/haushalt

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Insel-Dunstabzugshaube
mit spezieller Aufhängung an filigranen Seilen und integrierter Stromzufuhr.

Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	270
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	360
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	615
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	53
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	61
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	65
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	75 75
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	75 75
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	39
Schalldruck Betriebsstufe 2 (dB(A) re20µPa)	47
Schalldruck Betriebsstufe 3 (dB(A) re20µPa)	51
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	61 61
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa)	61 61
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	700
Breite des Haubenkörpers in mm	700
Höhe des Haubenkörpers in mm	170
Höhe des Haubenkörpers bei runden Hauben in mm	170
Tiefe des Haubenkörpers in mm	700
Durchmesser des Haubenkörpers in mm	700
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	22,5
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,07
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Montageschablone	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	•

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Insel-Dunstabzugshaube
mit spezieller Aufhängung an filigranen Seilen und integrierter Stromzufuhr.



DA 7078 D - (Skizze)

1) Durchführung für Netzkabel