DA 1867

Zwischenbauhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

- Unsichtbar - Verblendung mit Küchendekor möglich
- Leistungsstark - 690 m3/h in der Boosterstufe
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung - 2 LED-Strahler
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion - lüftungstechnisches Zubehör

C

EAN: 4002516024750 / Materialnummer: 10888570

Bauform	
Zwischenbauhaube	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Bedienkomfort	
Elektronische Steuerung	•
Tipptasten	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufen)	3
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 1,1 W
Beleuchtungsstärke in Lx	210
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb (nicht bei externer Variante)	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	320
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	480
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	610
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	690
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	52
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	62
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	67
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	69
Luftleistung für Umluftbetrieb	
Luftleistung Betriebsstufe 1 (m^3/h)	225
Luftleistung Betriebsstufe 2 (m^3/h)	290
Luftleistung Betriebsstufe 3 (m^3/h)	315
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	330
Schallleistung Betriebsstufe 1 (dB(A) re1pW)	68
Schallleistung Betriebsstufe 2 (dB(A) re1pW)	73
Schallleistung Betriebsstufe 3 (dB(A) re1pW)	75
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW)	76 76
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW)	76 76

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
http://www.miele.at/haushalt

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 1867

Zwischenbauhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	599
Höhe des Haubenkörpers in mm	450
Tiefe des Haubenkörpers in mm	275
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	650
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	11,8
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,25
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Montageschablone	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DA 1867

Zwischenbauhaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 186, DA 1867 (Skizze) - US

* Maße der Möbeltür