

CVA 7445

Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater  
im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor
- Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
- Immer frisch gemahlen - AromaticSystemFresh
- Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion

EAN: 4002516139607 / Materialnummer: 11163420

#### Bauform und Design

Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem

•

PureLine

•

Farbe

EdelstahlCleansteel

#### Genussvorteile

AromaticSystemFresh

•

One-Touch-Zubereitung

•

OneTouch for Two-Zubereitung

•

DoubleShot

•

Genießerprofile programmierbar

10

Aromaschonendes Kegelmahlwerk

•

Mahlgrad einstellbar

•

Mahlmenge programmierbar

•

Wassermenge programmierbar

•

Wassertemperatur programmierbar

•

Milchmenge programmierbar

•

Milchschaummenge programmierbar

•

Vorbrühen programmierbar

•

TeaTimer

•

CVA 7445

Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater  
im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Caffè Americano einfach	•
Caffè Americano doppelt	•
Long black einfach	•
Long black doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Warmwasser doppelt	•
Heißwasser einfach	•
Heißwasser doppelt	•
Schwarzer Tee einfach	•
Schwarzer Tee doppelt	•
Kräutertee einfach	•
Kräutertee doppelt	•
Früchtetee einfach	•
Früchtetee doppelt	•
Grüner Tee einfach	•
Grüner Tee doppelt	•
Weißer Tee einfach	•
Weißer Tee doppelt	•
Japan Tee einfach	•
Japan Tee doppelt	•
Chai Latte einfach	•
Chai Latte doppelt	•
Kaffeekanne	•

CVA 7445

Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater  
im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.



Teekanne	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
CupSensor	•
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0
PerformanceMode	•
EasyClick-Milchgefäß	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Versteckter Türgriff	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	2
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600
Entnehmbare Bohnenbehälter	•
Fassungsvermögen Wassertank in l	2,7
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	17
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Einschaltzeit programmierbar	•
Ausschaltzeit programmierbar	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,6
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,9
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahlfront mit CleanSteel-Oberfläche	•
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•

CVA 7445


Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater  
im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.




<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	475
Tiefe bei geöffneter Tür in cm	108,0
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,5
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Reiniger für Milchleitungen	•

CVA 7445


Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater  
im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss.




CVA7000 (Seitenansicht)



CVA7000 (Draufsicht)



CVA7000 (Einbauskizze)



CVA7000 (Installation)

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm
- 2) Wasserzulaufschlauch, L=1500 mm
- 3) kein Wasser-/ELT-Anschluss in diesem Bereich