

G 7250 SCVi

Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknung
- Frischwasserspüler - ab 6,0 Liter im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Flexibel und sicher platziert - ComfortPlus Korbgestaltung



EAN: 4002516469230 / Materialnummer: 11884770

Bauform	
Vollintegrierter Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Anzahl der Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geschirr- und Gläser Schonung	
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash 60°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflge	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

G 7250 SCVi

Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.




Spüloptionen	
IntenseZone	•
Express	•
extra sauber	•
extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ComfortPlus
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	805
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. - max. Frontplattengewicht in kg	4,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf]	8,0
Verfügbare Displaysprachen	

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch
english
français
italiano
nederlands
português
español
türkçe


G 7250 SCVi

Vollintegrierter Geschirrspüler
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

- 1) Sockelhöhe 35-155 mm,
- 2) Sockelhöhe 100-220 mm,
- 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)