



SERIE 9000 - Trocknet Daunen noch besser und Nachhaltiger

Das FiberPro-System mit dem Sensor der 3D Scan-Technologie erkennt Feuchtigkeit sowohl auf der Oberfläche als auch im Inneren der Kleidungsstücke. So werden die Wäschestücke mit Präzision und Sorgfalt getrocknet. Trocknen Sie beruhigt Wolle, Seide, Outdoor-Kleidung, Hemden, Hosen und sogar Daunenjacken.

Produktvorteile & Ausstattung



30% höhere Thermoisolierung von Daunenjacken im Vergleich mit Leinentrocknung

Das FiberPro System mit 3D Scan Technologie erfasst Restfeuchtigkeit auch tief im Gewebe und passt die Trockenleistung automatisch an. Es erkennt Feuchtigkeit selbst bei wattierten Daunenjacken und mehrlagigen Geweben und passt die Zeit an, um eine präzise Trocknung zu gewährleisten. Die

AbsoluteCare® System: steuert die Bewegungen der Trommel und die Trocknungstemperatur

Das einzigartige AbsoluteCare® System steuert die Bewegungen der Trommel und die Trocknungstemperatur präzise. So erfolgt das Trocknen von Wolle bei diesen Geräten ähnlich wie an der Luft, nämlich flach in der Trommel liegend. Outdoor-Bekleidung wird gerade so viel Wärme ausgesetzt, wie

Mix-XL-Programm - keine Sortierung erforderlich

Das Mix-XL-Programm verfügt über eine optimierte Luftströmung und Wärmeverteilung für das präzise Trocknen von Baumwolle, synthetischen Stoffen und Mischungen der beiden. Keine Sortierung erforderlich zwischen dem Wasch- und Trockengang. Die Kleidungsstücke haben 30 % weniger Falten, sind

- FiberPro – Punktgenaue Trockenergebnisse
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® - schonend und energiesparend
- ProSense® - Mengenautomatik
- Kondentrockner mit energiesparender Wärmepumpentechnologie
- Füllmenge Trocknen (kg): 8,0
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 1.47 kWh im Standardprogramm
- ProTex Schontrommel
- 3D Scan-Berührungslose Feuchtigkeitserfassung
- Reversierautomatik
- Auffrisch-Funktion
- Großes LED-Display
- Silberfarbene Blende in Klartext
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5.28 l Kondensatbehälter, oben links
- Programme: Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Baumwolle, Feinwäsche, Daunenjacke, Mix XL, Outdoor, Seide, Mischgewebe, Wolle
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Programmablauf-Anzeige
- Anzeigen für WÄRMETAUSCHER, SIEB, Behälter
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Restzeitanzeige
- Woolmark Blue zertifiziertes Trockenprogramm
- Füße: Verstellbare Füße
- Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
- Kindersicherung elektronisch

Sichere, niedrige Temperaturen

Die AEG SensiDry Technik nimmt die Feuchtigkeit von Textilien bei einer halb so hohen Temperatur wie konventionelle Wäschetrockner auf, ohne die Trockenzeit wesentlich zu verlängern. So wird gewährleistet, dass Textilien nie unnötig hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Die Gewebestabilität der Textilien wird nicht beeinträchtigt

ÖKOFlow-Filter: einteiliger Hochleistungsfilter für konstant niedrigen Energieverbrauch

Nur Trockner von AEG sind mit dem ÖKOFlow Filtersystem ausgestattet. Dieser ausgesprochen effiziente Filter vereinigt zwei Filter in einem. Er ist mit einem Handgriff zu entnehmen und einfach zu reinigen. Dies garantiert immer freie Luftwege und einen konstant niedrigen Energieverbrauch.

Technische Daten

PNC	916 098 938	Kondensations-Effizienzklasse	B
EAN-Nummer	7332543754229	Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW	64
Nennkapazität Trocknen in kg	8,0	Gerätehöhe (mm)	850
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Gerätebreite (mm)	596
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)	Gerätetiefe max. (mm)	663
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	177	Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
System der Feuchtemessung	Kapazitive Messung	Absicherung (A)	5
Energieverbr. volle Befüllung (kWh)	1.47	Anschlusswert (Watt)	700
Energieverbr. Teilbefüllung (kWh)	0.83	Volt	230
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.05	Mitgeliefertes Zubehör	Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0.05	Farbe	Weiß
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	Bruttogewicht (kg)	51.5
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	135		
Laufzeit bei voller Befüllung (min)	175		
Laufzeit bei Teilbefüllung (min)	105		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	86		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	86		
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	86		

